FICHE PRODUIT

Porte de garage à tablier à lames - Roll'Auto

TUBAUTO

Roll'Auto - Enroulement intérieur - RAL 5011

Porte de garage à enroulement motorisée de série, panneau composé de lames lisses en aluminium, double paroi isolée.

Protection optimale : revêtement d'apprêt à base de poudre polyester. Joint incorporé en bas de tablier et double ligne d'étanchéité sur les montants. Crochets anti-tempête de série, résistance au vent Classe 4.

Motorisation série 2 intégrée : radio BiSecur, récepteur BlueSecur et bus HCP.
Moteur débrayable, transmission robuste par pignon et chaîne, éclairage intégré dans le coffret de commande.
Vitesse d'ouverture jusqu'à 20 cm/s.
Porte livrée avec 2 émetteurs à 4 touches HSE 4 BS 868,3 MHz.

Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples protégés.
Porte manoeuvrable sans manivelle en cas de panne de courant.
Sécurité de contact optique : prémontée en usine dans le profilé de sol pour les portes LC > 5000 mm (en option pour LC < 5000 mm).

Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage mécanique intégrée.

La solution idéale pour un gain de place maximal et un encombrement minimal à l'intérieur du garage.
Montage dans la baie, devant la baie ou derrière la baie.
Coffre de protection en deux parties pour une maintenance aisée.

Largeur entre 1000 et 6000 mm
Hauteur entre 1600 et 3100 mm

• LES COULEURS

Couleurs standards

RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3004 Rouge pourpre
RAL 5011 Bleu acier	RAL 6005 Vert mousse	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7035 Gris clair	RAL 8028 Brun terre	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9005 Noir foncé
RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Sablé	Vert Chartwell	

Decograin

Chêne doré — Bois de rose

Decopaint

Chêne doré — Bois de rose

Couleur structurée

Noir structuré
Type 2100 Sablé

• PERFORMANCES MOTORISATION

Moteur	Motoréducteur à courant continu 24 V
Tension d'alimentation	Courant alternatif 230-240 V
Puissance absorbée	0,5 kW
Effort de traction et de poussée	650 N
Effort de pointe	800 N
Récepteur	Bidirectionnel BS - Fréquence 868,3 MHz Récepteur Bluetooth® intégré
Touches de commande	En façade, sur le capot de la motorisation
Affichage	Double affichage à 7 segments
Nombre de cycles	Max. 25/jour ou 10/heure
Vitesse d'ouverture	Max. 20 cm/s

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

DuraBelt - Unité d'enroulement

DuraBelt limite l'abrasion sur le tablier causée par le frottement des lames entre elles.
Cette option est recommandée pour garantir la longévité du tablier.

Vitrages ou grilles de ventilation

Sécurité anti-relevage sonore

Déverrouillage de secours extérieur

Version manuelle avec tendeur de chaîne

Profil de déclivité

Eléments fixes et bloc-porte coordonnés

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS

PORTE GARANTIE 10 ANS

CONFORME NORME NF EN 13241-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles